

## KARTA TECHNICZNA



LEMAITRE SECURITE SAS  
17 rue Bitschhoffen  
CS 90024

F 67350 La Walck FRANCE  
Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80  
Fax : +33 (0)3 88 07 05 37  
[www.lemaitre-securite.com](http://www.lemaitre-securite.com)  
[info@lemaitre-securite.com](mailto:info@lemaitre-securite.com)



### RESEDA RED S1P SRC



**100% wolne od metali**

Rozmiary: 35 - 42  
Waga pary w rozmiarze 37 : 650gr

**Norma EN ISO 20345 : 2011**  
AET N° 0075/007/161/06/15/0623 EXT 02/06/15

#### Charakterystyka cholewki:

Rodzaj wierzchu: bardzo miękka i oddychająca tkanina syntetyczna o strukturze "plastra miodu" plus mikrofibra

Podszewka: trójwymiarowa, mikroporowata tkanina

Zapięcie: niemetaliczne

Sznurówki: poliamidowe, odporne na ścieranie

(15000 tarć z siłą 250g, wg. normy DIN 4843)

Oznakowanie na języku: rozmiar buta, nazwa producenta, data produkcji, norma, kategoria ochrony, znak CE

**Wymienna wkładka antybakteryjna** z pianki pokrytej tkaniną, antystatyczna.

Średnia absorpcja: 173 mg / cm<sup>2</sup> (wymóg min: 70 mg / cm<sup>2</sup>)

Odporność na ścieranie: 25.600 cykli (suche środowisko) / 12.800 cykli (wilgotne środowisko)

#### Ochrona:

Podnosek: niemetaliczny, poliwęglanowy (200J)

Wkładka antyprzebiciowa: niemetaliczna, materiał kompozytowy (1100 N)

#### Charakterystyka formy buta:

Rodzaj formy: typu „Natur”form”

Montaż: Kalifornia

#### Charakterystyka podeszwy:

Kształt: PARABOLIGHT

Materiał: dwuwarstwowy poliuretan antystatyczny PU/PU

Gęstość warstwy wewnętrznej: 0,5

Gęstość warstwy zewnętrznej: 1,0

Podeszwa antypoślizgowa w klasie SRC

Współczynnik przyczepności SRA (płaskie): 0,33

Współczynnik przyczepności SRA (pięty): 0,36

Współczynnik przyczepności SRB (płaskie): 0,23

Współczynnik przyczepności SRB (pięty): 0,21

Bieżnik samoczyszczący

#### Wymagania dla normy EN ISO 20345:2007



Podnosek ochronny poliwęglanowy (200J)



Wkładka antyprzebiciowa. kevlar (1100N)



Obuwie antyelektrostatyczne



Podeszwa izolująca od zimna



Absorpcja energii pięty



Odporność podeszwy na węglowodory



Odporność podeszwy na przebicie



Wodoodporność skóry



Antypoślizgowa podeszwa

#### Korzyści użytkowania:

**Modne buty bezpieczne dla kobiet. Kształt doskonale dostosowany do kobiecej nogi.**

**100% - WOLNY OD METALI**

**Niemetaliczny podnosek i wkładka antyprzebiciowa:**

**Podnosek:** niewyczuwalny podczas noszenia (dwukrotnie lżejsze od stalowych), ergonomiczny, obojętny chemicznie, niemagnetyczny, niewrażliwy na wahania temperatury, nie transferuje ciepła i zimna.

**Wkładka antyprzebiciowa:** z materiału kompozytowego o wysokiej wytrzymałości, ultra-lekka, elastyczna, izolująca termicznie (niewrażliwa na temperaturę), chroni 100% powierzchni stopy.

**Bardzo miękka i oddychająca tkanina syntetyczna o strukturze "plastra miodu" plus mikrofibra** chroniąca przód buta przed nadmiernym zużyciem.

**Trójwymiarowa podszewka** miękka, przewiewna, zwiększająca wentylację stopy

**Wymienna wkładka** poliuretanowa o właściwościach antystatycznych, dobrych właściwościach i odporności na hydrolizę i ciepło.

**Podeszwa PARABOLIGHT:** PU/PU, najlepsze poliuretany o podwójnej gęstości, SRC - podeszwa antypoślizgowa: konstrukcja „opony zimowej” pozwala na szybkie odprowadzanie cieczy

**Profil Parabolic:** wklęsła struktura umożliwia progresywne odkształcenie podeszwy, w celu optymalizacji przyczepności i ułatwienia chodzenia

**Komfort podczas chodzenia:** z każdym krokiem, energia recyklingu daje sprężystość i zapewnia odpoczynek dla nóg.

Podeszwa antyelektrostatyczna