

# KARTA TECHNICZNA

Data ostatniej zmiany dokumentu: 09/06/16  
Nr dokumentu w systemie ISO : DON/LS 03.4229.A



LEMAITRE SECURITE SAS  
17 rue Bitschhoffen  
CS 90024  
F 67350 La Walck FRANCE  
Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80  
Fax : +33 (0)3 88 07 05 37  
[www.lemaitre-securite.com](http://www.lemaitre-securite.com)  
[contact@lemaitre-securite.com](mailto:contact@lemaitre-securite.com)



Konsultant Lemaitre w Polsce:  
[Adam.Christa@epi-bhp.com](mailto:Adam.Christa@epi-bhp.com)  
Tel. : +48 501 599 175



## TREK DARK BROWN S3 SRC

WYTRZYMAŁE TRZEWIKI Z WODOOPORNEJ,  
LICOWEJ SKÓRY PULL-UP, JĘZYK Z KLINEM,  
PODESZWA PU/NITRYL VIBRAM®  
ANTYSTATYCZNA,  
Z MEMBRANĄ  
SYMPATEX®



### WŁASNOŚCI OCHRONNE MODELU



### Dostępne rozmiary od 35 do 49

| Damska rozmiarówka                                                     | Męska rozmiarówka                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 35-39                                                                  | 40-49                                                                |
| Weight : 1290 g                                                        | Weight : 1590 g                                                      |
| Nr certyfikatu zgodności :<br>0075/007/161/04/16/055<br>5 EXT 03/06/16 | Nr certyfikatu zgodności :<br>0075/007/161/04/16/555<br>EXT 04/06/16 |

### Charakterystyka cholewek

- Wierzchy : wodoodporna, licowa skóra pull-up, wodoodporna skóra zamszowa i nylon balistyczny
- Język z klinami : wodoodporna skóra zamszowa i nylon balistyczny
- Kołnierz : nylon balistyczny
- Podszewka : membrana Sympatex®
- Wyściółka przednia : syntetyczna tkanina
- Wyściółka tylna : syntetyczna skóra
- Zapinanie : sznurowadła
- Oczka i pętelki : syntetyczne
- Oznaczenia na języku : rozmiar, znak producenta, data produkcji (miesiąc, rok), zgodność z normą, poziom ochrony, znak CE

### Sposób montażu

- Podpodeszwa : wysokiej wytrzymałości tekstylny materiał kompozytowy
- Wkładka : tekstylna

### Charakterystyka podeszwy

- Nazwa : TRAIL
- Materiał : Poliuretan / Nitryl- VIBRAM®Antistatic
- Kolor podeszwy wewnętrznej : szary
- Kolor podeszwy zewnętrznej : czarny
- Wsp. odporn. na poślizg  
SRA (płaski) : 0,32 ; (pięty) : 0,35  
SRB (płaski) : 0,20 ; (pięty) : 0,17

### Elementy ochronne w 100% KOMPOZYTOWE

- Podnosek : HDFC - kompozyt z włókien o wysokiej wytrzymałości
- Wkładka antyprzebiciowa : wysokiej wytrzymałości tekstylny materiał kompozytowy


### Zalety = Korzyści dla użytkownika

Obuwie na każde podłoże, w 100% bez elementów metalowych, dostępne w damskiej i męskiej rozmiarówce, dedykowane do aktywności na wolnym powietrzu, inżynierii środowiska i krajobrazu, drogownictwa, konserwacji terenów zielonych, itp.

- Skóra o grubości 2,0 mm dla zwiększenia odporności mechanicznej (na przetarcie, rozdarcie, przebicie) i dla wydłużenia trwałości.
- Język z klinem z czarnego nylonu balistycznego.
- Nylon balistyczny : syntetyczny materiał tekstylny o bardzo wysokiej odporności na przetarcie.
- Membrana Sympatex® : w 100% wodoodporna, oddychająca , o działaniu antybakteryjnym.
- Antyprzebiciowa wkładka tekstylna : ultra-lekka, ultra-elastyczna (niewrażliwa na zginanie), izolująca termicznie i chroniąca 100% powierzchnię stopy.
- Podnosek HDFC (High Durability Fiber Composit) : niemetaliczny, niemagnetyczny, izolujący od ciepła i zimna.
- Podeszwa TRAIL- PU / Nitryl - VIBRAM®Antistatic
- ✓ Wewnętrzna podeszwa : wtrysk poliuretanowy : zmniejszona gęstość dla łatwiejszego zginania i antyzmęczeniowego efektu.
- ✓ Zewnętrzna podeszwa : VIBRAM® z kauczuku nitrylowego :
  - Zaawansowanana technicznie podeszwa zaprojektowana we współpracy firmy Lemaitre z VIBRAM®.
  - Outdoorowa rzeźba o znakomitej przyczepności, Hi, HRO.
  - Unikalny projekt o outdoorowym wyglądzie i wysokich właściwościach klimatycznych (w warunkach gorąca i zimna).
  - Doskonała odporność na poślizg.
  - Antystatyczne właściwości podeszwy.
  - Obcas o wysokim profilu (wysokość 15 mm) dla lepszego bezpieczeństwa na drabinach.


### Podstawowe i dodatkowe właściwości obuwia wg normy EN ISO 20345 : 2011

#### Podnosek



- (A) Obuwie antystatyczne.
- (P) Podeszwa odporna na przebicie.
- (Hro) Odporność podeszwy na kontakt z gorącym.
- (Wru) Cholewki odporne na przenikanie wody.
- (E) Absorpcja energii w strefie pięty.
- (Hi) Kompleks izolujący przed ciepłem.
- (M) Ochrona śródstopia przed uderzeniem.

#### Wkładka antyprzebiciowa



- (Fo) Podeszwa odporna na węglowodory.
- (Ci) Kompleks izolujący przed zimnem.
- (Wr) Obuwie wodoodporne.

Minimalne wymagania dla odporności na poślizg wg normy EN ISO 20345, dla oznaczenia SRC :  
SRA (płasko) ≥ 0,32  
SRA (pięty) ≥ 0,28  
SRB (płasko) ≥ 0,18  
SRB (pięty) ≥ 0,13

